CATALOGO
ATRIAFLOOR

Atria è una storia italiana a conduzione familiare di successo, fatta di passione e determinazione, nati nel 1972, abbiamo compiuto 50 anni di attività.

Atria è specializzata in pavimentazione in resina industriale, residenziale, commerciale, prodotti per l'industria ed edilizia.

L'esperienza come produttore ci permette di personalizzare i prodotti secondo le esigenze del mercato.

Utilizziamo materie prime innovative che adottano anche materiali eco-friendly.

L'azienda opera secondo un Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza Certificato
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015,
LEED E CAM.

Atria è sempre più green ed ecosostenibile, utilizza 100% energia pulita da impianti fotovoltaici.

RESINE

CATALOGO
ATRIAFLOOR

CONFEZIONI

SUPER TITANIUM

1 KG | 5 KG | 20 KG

RESINA DECORATIVA MONOCOMPONENTE PER INTERNI

Super titanium è una resina resistente e versatile, nasce dall'esigenza di un prodotto per superfici ad alto traffico e ai grandi ambienti come (aeroporti, centro commerciali, centri abitati),essa è infatti resistente all'usura, ai graffi agli agenti chimici, facile da pulire ed igienizzare.

RESA TEORICA: 1 KG/MQ IN DUE MANI

DILUIZIONE
non diluire max 2 %
se necessario

APPLICAZIONE
Spatola

CONFEZIONI

TITANIUM

1 KG | 5 KG | 20 KG

RESINA DECORATIVA MONOCOMPONENTE PER INTERNI

Resina cementizia a base di polimeri sintetici, riempitivi inerti e la speciale miscela true cement.
Elevata resistenza meccanica nel tempo.
Ideale per interno ed esterno, per rinnovare e consolidare.

RESA TEORICA: 1 KG/MQ IN DUE MANI

DILUIZIONE
non diluire max 2 %
se necessario

APPLICAZIONE
Spatola

CONFEZIONI

RESINA ONE

- | 5 KG | 20 KG

FINITURA POLIURETANICA TRASPARENTE BICOMPONENTE ANTIBATTERICA

Finitura poliuretanica trasparente bicomponente, idrodiluibile, non ingiallente, per l'utilizzo come finitura protetiva antimacchia per pareti e pavimenti residenziali.

RESA: 80 – 100 GR / MQ PER MANO

DILUIZIONE
non diluire max 2 %
se necessario

APPLICAZIONE
Spatola

APPLICAZIONE
Rullo

RESINE

CATALOGO
ATRIAFLOOR

ATRIAFLOOR CLASSIC FINITURA

CONFEZIONI: 1 KG · 5 KG · 20 KG

BASE + CATALIZZATORE

Malta epossidica autolivellante bicomponente idrodiluibile a base di legante epossidico modificato per superfici a medio traffico. Resistente all'attacco di acidi e basi. Ottima resistenza all'abrasione.

RESA TEORICA: 1 KG/MQ IN DUE MANI

DILUIZIONE se necessario

APPLICAZIONE Spatola

ATRIAFLOOR 3D FINITURA COLORATA

CONFEZIONI: 1 KG · 5 KG · -

BASE + CATALIZZATORE

Resina stucco bicomponente a base di resine epossipoliammidiche modificate ed inerti selezionati, duro compatto a pori chiusi, carteggiabile a secco o a umido, manualmente o meccanicamente. Ideale per pareti, soffitti e pavimenti. Per superfici interne in muratura, calcestruzzo e superfici piastrellate.

RESA TEORICA: 400 – 500 GR/MQ IN DUE O TRE MANI

DILUIZIONE Acqua

APPLICAZIONE Spatola

ATRIAFLOOR REVOLUTION COLORATO

CONFEZIONI: 1 KG · 5 KG · 20 KG

BASE + CATALIZZATORE

Pittura protettiva bicomponente idrodiluibile , elevata resistenza ai solventi e alle soluzioni detergenti domestiche ed industriali, olii minerali e vegetali, carburanti. Ideale per pavimenti e pareti da applicare a rullo su superfici piane (pavimenti) o verticali (pareti) .

RESA TEORICA: 600 – 800 GR/MQ IN DUE MANI

DILUIZIONE Acqua

APPLICAZIONE 10 - 12 %

APPLICAZIONE Rullo

RESINE

CATALOGO
ATRIAFLOOR

CONFEZIONI

ATRIAFLOOR IN | OUT RESINA COLORATA

1 KG · 5 KG · 15 KG

RESINA EQUALIZZANTE IN PASTA MONOCOMPONENTE

Resina monocomponente in emulsione acquosa ed inerti a granulometria controllata, esente da sali e da impurezze. Elevato potere riempitivo. Facile applicazione e livellamento. Ideale per interni ed esterni : applicabile a pavimento e a parete.

RESA TEORICA: 300 - 400 GR/MQ IN DUE MANI

DILUIZIONE
non diluire

APPLICAZIONE
Spatola

PRIMER

CATALOGO
ATRIAFLOOR

CONFEZIONI

ATRIAFLOOR PRIMER

1 KG | 5 KG | -

BASE + CATALIZZATORE

Pittura di fondo di facile applicazione anticarbonatazione, di uso universale ad alto potere adesivo. Composto epossidico bicomponente ad acqua.

RESA TEORICA: 100 - 150 GR/MQ IN UNA MANO SECONDO SUPPORTO

DILUIZIONE
Acqua

APPLICAZIONE
Pennello vol. 5 - 15 %

APPLICAZIONE
Rullo vol. 10 - 12 %

APPLICAZIONE
Airless vol. 10 - 20 %

CONFEZIONI

ATRIAFLOOR CONSOLIDANTE

1 KG | 5 KG | -

BASE + CATALIZZATORE

Primer epossidico bicomponente idrodiluibile trasparente con effetto consolidante, neutralizzante, antipolvere.

RESA TEORICA : 100 - 150 GR/MQ IN UNA MANO SECONDO ASSORBIMENTO

DILUIZIONE
non diluire max 2 %
se necessario

APPLICAZIONE
Pennello

APPLICAZIONE
Rullo

APPLICAZIONE
Airless

CATALOGO
ATRIAFLOOR

CONFEZIONI

ATRIAFLOOR RASANTE

5 KG | 20 KG | -

MONOCOMPONENTE PER ESTERNI ED INTERNI

Rasante a base di resine in emulsione acquosa ed inerti a base di farine e sabbie a granulometria controllata, esente da sali e impurezze. Elevato potere riempitivo, facilità di applicazione e livellamento.

RESA TEORICA: 600 – 700 GR/MQ PER MANO

DILUIZIONE
1-2% se necessario

CONFEZIONI

ATRIAFLOOR RASANTE AUTOLIVELLANTE

1 KG | 5 KG | 20 KG

RESINA DECORATIVA MONOCOMPONENTE PER INTERNI

Resina cementizia a base di polimeri sintetici, riempitivi inerti e la speciale miscela true cement.
Elevata resistenza meccanica nel tempo.
Ideale per interno ed esterno, per rinnovare e consolidare.

RESA TEORICA: 600 – 700 GR/MQ PER MANO

DILUIZIONE
non diluire max 2 %
se necessario

APPLICAZIONE
Spatola

CONFEZIONI

RASANTE ONE

- | 5 KG | 20 KG

RASANTE RIEMPITIVO TRUE CEMENT - PER INTERNI ED ESTERNI

Rasante cementizio a base di polimeri sintetici e la speciale miscela neutral true cement. Elevato potere riempitivo, ideale per livellare pavimenti fugati. Elevatissima resistenza meccanica nel tempo. Ideale per livellare pavimenti fugati, elevatissima resistenza meccanica nel tempo.

RESA TEORICA: 2 KG/MQ PER 2 MANI

DILUIZIONE
non diluire max 2 %
se necessario

APPLICAZIONE
Spatola

STUCCO

CATALOGO
ATRIAFLOOR

CONFEZIONI

ATRIAFLOOR STUCCO

1 KG | - | -

MONOCOMPONENTE PER ESTERNI ED INTERNI

Stucco bicomponente ad alto spessore formulato con resine epossipoliammidiche modificate ed inerti, non subisce contrazione di volume tra la fase umida e secca ottima e facile spatolabilità. Alto potere riempitivo per fughe, facilmente carteggiabile sia a secco che ad umido. Duro elastico a pori chiusi.

RESA TEORICA: SECONDO UTILIZZO

DILUIZIONE
NON DILUIRE

CERA

CATALOGO
ATRIAFLOOR

CONFEZIONI

CERA ATRIAFLOOR

1 KG | 5 KG | -

CERA PER SUPERFICI RESINATE CON SISTEMA ATRIAFLOOR
WAX FOR RESIN-COATED SURFACES WITH ATRIAFLOOR SYSTEM

Composto liquido autolucidante, antigraffio a base di acqua. Ideato per la protezione e la manutenzione dei pavimenti Atriafloor. Migliora la resa estetica del lavoro. Ideale per la manutezione periodica.

Water-based, scratch-resistant, self-polishing liquid compound. Designed for the protection and maintenance of Atriafloor floors. Improves the aesthetic result of the work. Ideal for periodic maintenance.

RESA TEORICA: 20 - 30 mp/lt per mano
THEORETICAL YIELD: 20 - 30 mp/lt per coat

DILUIZIONE
STRACCIO SPANDICERA

DILUTION
WAX SPREADER

PROTETTIVO

CATALOGO
ATRIAFLOOR

ATRIAPOL ANTIBACTERIAL

CONFEZIONI

1 KG	5 KG	-

FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE, IDRODILUIBILE, NON INFIAMMABILE
WATER-DILUTABLE, NON-FLAMMABLE, TWO-COMPONENT POLYURETHANE TOPCOAT

Forte potere antiassorbente, antimacchia, film duro-elastico. Facile pulizia con alcool e detergenti. Per superfici già verniciate come finitura antiassorbente non ingiallente.

Strong anti-absorbent, anti-stain power, hard-elastic film. Easy cleaning with alcohol and detergents. For already painted surfaces as an anti-absorbent non-yellowing finish.

Disponibile lucido o opaco.

RESA TEORICA: 80 - 100 gr/mq per mano
THEORETICAL COVERAGE: 80 - 100 g/m² per coat

DILUIZIONE
ACQUA

APPLICAZIONE
Spatola Tale e quale
Airless vol. 18-25%
Rullo vol. 12-15%

DILUTION
Water

APPLICAZIONE
Spatula Such and which
airless vol. 18-25%
roller vol. 12-15%

CERA

CATALOGO
ATRIAFLOOR

CONFEZIONI

CERA ATRIAFLOOR

1 KG | 5 KG | -

CERA PER SUPERFICI RESINATE CON SISTEMA ATRIAFLOOR
WAX FOR RESIN-COATED SURFACES WITH ATRIAFLOOR SYSTEM

Composto liquido autolucidante, antigraffio a base di acqua. Ideato per la protezione e la manutenzione dei pavimenti Atriafloor. Migliora la resa estetica del lavoro. Ideale per la manutezione periodica.

Water-based, scratch-resistant, self-polishing liquid compound. Designed for the protection and maintenance of Atriafloor floors. Improves the aesthetic result of the work. Ideal for periodic maintenance.

RESA TEORICA: 20 - 30 mp/lt per mano
THEORETICAL YIELD: 20 - 30 mp/lt per coat

DILUIZIONE
STRACCIO SPANDICERA

DILUTION
WAX SPREADER

Certificato CAM

Prodotto certificato ReMade in Italy n. 1271/001 emesso da Bureau Veritas Italia, secondo quanto richiesto dal criterio 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata del CAM Edilizia - Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, in quanto certificazione che attesta il contenuto .

ATRIA

MADE IN PAINT