Linea **SPECIALISTI ALTE PRESTAZIONI**

PRODOTTI FUNZIONALI
per soluzioni su misura

ATTIVA COLORI E TONI

Linea **SPECIALISTI**

ALTE PRESTAZIONI

Supporti con piccole imperfezioni

MURISAN FASCIA ORO

ASSOLUTA COPERTURA
GIÀ IN PRIMA MANO AL 99%

Supporti ad elevata usura

XMURO SMALTO ALL'ACQUA

IDEALE PER
AMBIENTI PUBBLICI

Supporti soggetti a frequenti pulizie

LAX SATINATO

ESTREMA SMACCHIABILITÀ
E ADESIONE AL SUPPORTO

Supporti in cartongesso

SPECIFICO CARTONGESSO

OTTIMO POTERE MASCHERANTE
ED ELEVATA COPERTURA

Supporti difficili

ISOLA E COPRE

DOPPIA FUNZIONE:
FONDO E FINITURA

ATTIVA, da sempre attenta alle richieste del mercato, ha realizzato una linea di prodotti funzionali per la soluzione di particolari necessità e sviluppati anche per differenti tipologie di supporti, per semplificare le fasi operative e dare una risposta precisa ad ogni particolare esigenza.

Una linea che ha l'obiettivo di consigliare il prodotto ideale per ogni situazione garantendo le **massime prestazioni** e una **durabilità nel tempo** che permette di ridurre la manutenzione degli ambienti.

SOLUZIONI SU MISURA
PER OGNI SUPPORTO

MURISAN FASCIA ORO

ASSOLUTA COPERTURA GIÀ IN PRIMA MANO AL 99%

Idropittura caratterizzata da eccezionale copertura, altissima opacità ed ottimo potere mascherante. Ideale per la tinteggiatura di ambienti interni di pregio su svariati supporti: intonaco nuovo o già pitturato, masonite, cartongesso e carta da parati. La particolare formulazione permette l'applicazione di una sola mano di prodotto, ottenendo un piacevole aspetto estetico.

L'elevata opacità di **MURISAN FASCIA ORO** permette di mascherare le piccole imperfezioni del supporto, donando luce agli ambienti con il suo eccezionale punto di bianco.

- COPERTURA ASSOLUTA
- ALTISSIMA OPACITÀ
- BASSA PRESA DI SPORCO
- OTTIMA LAVABILITÀ
- MASCHERANTE E RIEMPITIVA
- ECCEZIONALE PUNTO DI BIANCO
- RESA ELEVATA

FORMATI:
5 - 14 L

xMURO
SMALTO ALL'ACQUA

IDEALE PER AMBIENTI PUBBLICI

Smalto murale all'acqua lucido - satinato - opaco, antipolvere e smacchiabile.
Particolarmente indicato per ambienti molto frequentati dal pubblico quali scuole, spogliatoi, sale d'attesa, ospedali, cliniche, ambulatori, laboratori, servizi igienici, bar, ristoranti, uffici.
Xmuro è dichiarato idoneo per la verniciatura di locali mensa e ambienti dove si lavorano alimenti.

XMURO soddisfa ogni esigenza estetica grazie ai suoi tre aspetti:
XMuro Lucido; **XMuro Opaco**; **XMuro Satinato**.

- CERTIFICATO HACCP A NORMA UNI 11021-2002
- INDICATO PER AMBIENTI PUBBLICI
- BASSISSIMA PRESA DI SPORCO
- RESA ELEVATA
- ANTIPOLVERE
- ECCELLENTE SMACCHIABILITÀ
- TRE DIVERSI ASPETTI DI FINITURA

FORMATI:
0,750 - 4 - 10 L

haccp

ATS COLOR PROFESSIONAL

Linea **SPECIALISTI ALTE PRESTAZIONI**

LAX
IL COPRITUTTO

ESTREMA SMACCHIABILITÀ E ADESIONE AL SUPPORTO

Straordinaria copertura ed adesione anche su supporti difficili. Formula potenziata: più pulibile e smacchiabile. Ideale per ambienti interni di pregio ad elevato rischio di essere sporcati, come cucine, camere di bambini, ambienti pubblici ecc. Lax Satinato è dichiarato idoneo per la verniciatura di locali mensa e ambienti dove si lavorano alimenti.

LAX SATINATO, grazie alla sua speciale barriera superficiale, diventa la pittura smacchiabile per eccellenza.

- ELEVATA SMACCHIABILITÀ
- ECCEZIONALE ADESIONE
- STRAORDINARIA COPERTURA
- CERTIFICATO HACCP A NORMA UNI 11021-2002
- FINITURA ANTILUSTRAGGIO
- ANTIPOLVERE
- ASPETTO SATINATO

FORMATI:
0,750 - 5 - 12 L

haccp

ATS COLOR PROFESSIONAL

SPECIFICO CARTONGESSO

OTTIMO POTERE MASCHERANTE ED ELEVATA COPERTURA

Pittura specifica uniformante con ottimo potere mascherante, idonea per la copertura di giunture e stuccature. Per interno, ideale per cartongesso, gesso e scagliola: su tramezze e controsoffitti in ambienti abitativi e pubblici quali appartamenti, esercizi commerciali, sale per congressi, scuole, ospedali, ecc.

SPECIFICO CARTONGESSO unisce tutte le caratteristiche necessarie per trattare questo difficile supporto: un assorbimento calibrato lo rende utilizzabile anche come fondo, l'opacità e l'alto potere mascherante sono la soluzione ai problemi di giuntura.

- MASCHERA LE STUCCATURE
- ECCELLENTE COPERTURA GIÀ IN 1° MANO
- ASPETTO OPACO
- OTTIMO PUNTO DI BIANCO
- GRANDE ADESIONE SU DIVERSI SUPPORTI
- FACILE APPLICAZIONE
- RESA MIGLIORATA

FORMATI:
5 - 12 L

ISOLA E COPRE

DOPPIA FUNZIONE FONDO E FINITURA

Pittura a doppia funzione: fondo e finitura con eccezionale copertura.
Per interno. Ideale per gesso, scagliola e cartongesso.
Uniforma gli assorbimenti del supporto e grazie al buon potere riempitivo, maschera le imperfezioni e i difetti del supporto.

ISOLA E COPRE agevola il potere coprente delle mani successive di finitura, aiutando ad ottenere con facilità un aspetto uniforme.

- DOPPIA FUNZIONE
- IDEALE COME MANO DI FONDO PER COPRIRE TINTE FORTI
- APPLICABILE DIRETTAMENTE SUL SUPPORTO
- COPERTURA ECCELLENTE
- UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI
- BUON POTERE RIEMPITIVO

FORMATI:
5 - 12 L

MURISAN FASCIA ORO

IDEALE PER:
- SALOTTI
- CAMERE
- BAGNI
- SOFFITTI
- LOCALI PUBBLICI

INFORMAZIONI TECNICHE:
- **ALTA** Resistenza al lavaggio > 5.000 cicli Gardner
- **RESA** 12-14 m²/l per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
- **DILUIZIONE IN VOLUME** 15% con acqua potabile
- **TEMPI DI ESSICAZIONE** 2-3 h a 20°C e 65% U.R.
- **TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE** 6 h a 20°C e 65% U.R.
- **APPLICAZIONE** Pennello, rullo

xMURO SMALTO ALL'ACQUA

IDEALE PER:
- SALOTTI
- CAMERE
- CUCINE
- LOCALI PUBBLICI

INFORMAZIONI TECNICHE:
- **OTTIMA** Resistenza al lavaggio > 10.000 cicli Gardner
- **RESA** 11-14 m²/l per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
- **DILUIZIONE IN VOLUME** massimo 5% con acqua potabile
- **TEMPI DI ESSICAZIONE** 30 min per la finitura brillante, 2-3 h per finitura satinata e opaca, a 20°C e 65% U.R.
- **TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE** 12-24h per la finitura brillante, 6 h per finitura satinata e opaca, a 20°C e 65% U.R.
- **APPLICAZIONE** Pennello, rullo

LAX IL COPRITUTTO

IDEALE PER:
- SALOTTI
- CAMERE
- CUCINE
- LOCALI PUBBLICI

INFORMAZIONI TECNICHE:
- **OTTIMA** Resistenza al lavaggio > 10.000 cicli Gardner
- **RESA** 13-14 m²/l per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
- **DILUIZIONE IN VOLUME** 5-10% circa con acqua potabile
- **TEMPI DI ESSICAZIONE** 2-3 h a 20°C e 65% U.R.
- **TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE** 6 h a 20°C e 65% U.R.
- **APPLICAZIONE** Pennello, rullo

SPECIFICO CARTONGESSO

IDEALE PER:
- SALOTTI
- CAMERE
- CUCINE
- BAGNI
- SOFFITTI

INFORMAZIONI TECNICHE:
- **ALTA** Resistenza al lavaggio > 5.000 cicli Gardner
- **RESA** 9-10 m²/l per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
- **DILUIZIONE IN VOLUME** Pronto all'uso; se necessario diluire con acqua potabile massimo 10%
- **TEMPI DI ESSICAZIONE** 2-3 h a 20°C e 65% U.R.
- **TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE** 6 h a 20°C e 65% U.R.
- **APPLICAZIONE** Pennello, rullo

ISOLA e COPRE

IDEALE PER:
- TUTTI GLI AMBIENTI

INFORMAZIONI TECNICHE:
- **ALTA** Permeabilità al vapore
- **RESA** 5-6 m²/l per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
- **DILUIZIONE IN VOLUME** 5% con acqua potabile. Per supporti molto assorbenti 20-30% in prima mano, 5% nella seconda
- **TEMPI DI ESSICAZIONE** 2-3 h a 20°C e 65% U.R.
- **TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE** 4-6 h a 20°C e 65% U.R.
- **APPLICAZIONE** Pennello, rullo

VOCI DI CAPITOLATO

ANALISI DEI SUPPORTI

- Eseguire un'attenta analisi dei supporti, in caso di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati da almeno quattro settimane.
- Verificare che i supporti siano sani, coerenti ed esenti da macchie di umidità.
- In caso di vecchie pitture presenti sul supporto verificare che siano ben aderenti in caso contrario provvedere con l'eliminazione del vecchio prodotto.
- In caso di muffe ed alghe presenti sul supporto, eseguire la bonifica mediante l'utilizzo di Murisani Cleaner.
- Dopo aver provveduto ad una corretta preparazione in caso di supporti assorbenti si proceda con l'applicazione di Fissamuro Ambientesano, fissativo ad acqua ad elevatissima penetrazione, consolida vecchie pitture sfarinanti e non crea pellicola superficiale. L'applicazione sarà eseguita a pennello previo opportuna diluizione in funzione dell'assorbimento del supporto.

XMURO LUCIDO

haccp

Applicazione di due mani di XMuro Lucido, smalto murale a base di resine acriliche in emulsione acquosa, antipolvere e smacchiabile. Caratterizzato da presa di sporco "molto bassa" (NORMA UNI 10792) e "ottima" resistenza al lavaggio (NORMA UNI 10795 - UNI 10560) è idoneo per l'utilizzo in ambienti molto frequentati dal pubblico. L'applicazione potrà essere eseguita a pennello o rullo previa diluizione con acqua max 5%. Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova rilasciato dall'università del Sacro Cuore di Piacenza).

XMURO OPACO

haccp

Applicazione di due mani di XMuro Opaco, smalto murale a base di resine sintetiche in emulsione acquosa antipolvere e smacchiabile. Caratterizzato da presa di sporco "molto bassa" (NORMA UNI 10792) e "ottima" resistenza al lavaggio (NORMA UNI 10795 - UNI 10560) è idoneo per l'utilizzo in ambienti molto frequentati dal pubblico. L'applicazione potrà essere eseguita a pennello o rullo previa diluizione con acqua max 5%. Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova rilasciato dall'università del Sacro Cuore di Piacenza).

XMURO SATINATO

haccp

Applicazione di due mani di XMuro Satinato, smalto murale a base di resine sintetiche in emulsione acquosa antipolvere e smacchiabile. Caratterizzato da presa di sporco "molto bassa" (NORMA UNI 10792) e "ottima" resistenza al lavaggio (NORMA UNI 10795 - UNI 10560) è idoneo per l'utilizzo in ambienti molto frequentati dal pubblico. L'applicazione potrà essere eseguita a pennello o rullo previa diluizione con acqua max 5%. Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova rilasciato dall'università del Sacro Cuore di Piacenza).

MURISAN FASCIA ORO

Applicazione di due mani di Murisan Fascia Oro, idropittura murale superlavabile di qualità superiore per interno, a base resine sintetiche in emulsione acquosa. Caratterizzata da "ottima" resistenza al lavaggio (NORMA UNI 10795 - UNI 10560), permeabilità al vapore "alta" (NORMA UNI EN ISO 7783-2), eccezionale copertura, altissima opacità ed ottimo potere mascherante. L'applicazione sarà eseguita a pennello o rullo previa diluizione con acqua max 15%.

LAX SATINATO

haccp

Applicazione di una o due mani di Lax Satinato, idropittura ad elevate prestazioni smacchiabile e antipolvere a base di base resine acriliche in emulsione acquosa. Caratterizzata da "ottima" resistenza al lavaggio (NORMA UNI 10795 - UNI 10560), presa di sporco "molto bassa" (NORMA UNI 10792) ed eccezionale copertura. L'applicazione sarà eseguita a pennello o rullo previa diluizione con acqua max 5 - 10%. Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova rilasciato dall'università del Sacro Cuore di Piacenza).

SPECIFICO CARTONGESSO

Applicazione di due mani di Specifico Cartongesso, idropittura uniformante per cartongesso per interno, a base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa. Caratterizzata da "ottima" resistenza al lavaggio (NORMA UNI 10795 - UNI 10560), permeabilità al vapore "alta" (NORMA UNI EN ISO 7783-2) e ottimo potere mascherante per giunture e stuccature. L'applicazione sarà eseguita a pennello o rullo previa diluizione con acqua max 10%.

ISOLA E COPRE

Applicazione di una o due mani di Isola e Copre, idropittura a doppia funzione: fondo e finitura, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa. Caratterizzata permeabilità al vapore "alta" (NORMA UNI EN ISO 7783-2), buon potere mascherante e riempitivo, uniformante degli assorbimenti del supporto. L'applicazione sarà eseguita a pennello o rullo previa diluizione con acqua al 5% (max 20 - 30% in caso di supporti particolarmente assorbenti).

CERTIFICAZIONE HACCP

La certificazione HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point (Analisi dei Rischi e Gestione dei Punti Critici) è un sistema di prevenzione dei pericoli di contaminazione alimentare teso a tutelare la salute del consumatore finale.
È basato sul controllo continuo e su regole che garantiscono livelli standard di igiene e di sanificazione all'interno dei locali dove si preparano, conservano, trasformano, vendono o consumano prodotti alimentari in cui si prospetta una possibilità di contaminazione sia di natura biologica che chimica o fisica.

Lax Satinato, xMuro Opaco, xMuro Satinato e xMuro Lucido sono risultati idonei per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021:2002 relativa alla metodologia HACCP.
Sono certificati per pareti, soffitti e per le superfici per le quali è richiesta la resistenza sia al lavaggio, sia alla muffa (previa additivazione di **Murisani Antimuffa**).



P080210420000001000 B

ATTIVA COLORI E TONI

insieme per grandi progetti

MADE IN ITALY

Boero Bartolomeo S.p.A.

16121 Genova - Via Macaggi,19 - Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.305/247

www.attivacolori.it - e.mail: sales@attivage.it

Member of CISQ Federation RINA ISO 9001:2008 Sistema Qualità Certificato