Linea **Muresko**

Finiture acrilsilossaniche ad alte prestazioni

Indice

Linea Muresko	**1**
Storia	**2**
Muresko	**8**
Muresko Compact	**9**
Muresko Putz K12 - K15	**10**
Muresko CoolProtect	**11**

Linea **Muresko**

Finiture acrilsilossaniche ad alte prestazioni

Efficiente, sicuro e affidabile: tutto questo è Muresko, l'originale pittura di pregio per facciate del brand Caparol, nata in Germania nel 1959 e diventata nel tempo la finitura di riferimento per i professionisti del settore.

Muresko da oggi, per rispondere alla complessità delle richieste in cantiere, diventa una linea di finiture acrilsilossaniche ad alte prestazioni, resistenti alla proliferazione di alghe e funghi grazie alla tecnologia "Fungal and Algal Protection".

Muresko, l'originale pittura liscia per esterni, altamente resistente agli agenti atmosferici, mediamente riempitiva, con effetto opaco e liscio, che resta immutata nella sua formulazione.

Muresko Compact, pittura riempitiva ad elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e all'abrasione: possiede elevate capacità uniformanti sia su intonaci nuovi sia su vecchie pitture per rinnovarne la protezione e la decorazione.

Muresko Putz K12 e K15, rivestimenti a spessore, fibrati, disponibili in granulometria 1,2 mm e 1,5 mm, ad altissima resa, ideali anche per la finitura di Sistemi di isolamento termico a Cappotto.

Muresko CoolProtect, nuovissima e tecnologica finitura contenente speciali pigmenti termoriflettenti in grado di ridurre il riscaldamento delle superfici esposte ai raggi solari. L' elevato valore di TSR (Total Solar Reflectance) la rende ideale per la realizzazione di tinte scure e intense.

4 finiture accomunate dagli stessi geni Muresko: 60 anni di qualità e affidabilità nelle finiture da esterno. Una nuova linea con cui scrivere insieme le prossime pagine dell'edilizia.

Storia

Dal 1959 la migliore qualità per gli esterni

Caparol festeggia il 60° compleanno di Muresko: lo straordinario prodotto di punta per pitturare e decorare le facciate.

Ci troviamo di fronte ad un evento eccezionale perché questa pittura, sviluppata nel lontano 1959, ha assunto in tempi celeri una notevole rilevanza ed è divenuta in breve un punto di riferimento per l'edilizia professionale.

Nota inizialmente con il nome di "Fassaden Farbe SG" è proprio nel 1959 che viene chiamata "Muresko Füllfarbe", mettendo subito tutti d'accordo grazie all'ideale rapporto tra prestazioni e resa.

"Già nel 1961 migliaia di latte Muresko partivano dallo stabilimento Caparol"

Il Muresko ha convinto tutti sin da subito grazie anche alla sua eccezionale resistenza agli agenti atmosferici ed alla capacità di mantenere invariate le caratteristiche nel tempo, risolvendo quindi i problemi di sfarinamento. Specializzato per la realizzazione di finiture di pregio sulla maggior parte dei sottofondi murali, Muresko risulta particolarmente indicato per il rinnovo di superfici con rivestimenti strutturati per rendere uniformi le superfici. Altri campi d'impiego di particolare rilievo risultano essere i manufatti in calcestruzzo e calcestruzzo armato e, per concludere, la protezione supplementare o la manutenzione dei Sistemi di isolamento termico a cappotto.

CAPAROL

»Der Alte sagt, früher hätten wir ihn beschummelt. Früher hätten wir viel mehr Abtönfarben gebraucht.«
»Da hat er Dich aber auf den Arm genommen! Er selbst hat doch umgestellt auf Muresko-Füllfarbe, weil sie abtönfreudig ist und bis 70% Volltonfarben spart. Ist ja auch zu kraß.«
SPART:

MALER DIE MIT KÖPFCHEN KAUFEN, KAUFEN DIESEN EIMER
Muresko Füllfarbe
gut füllend: Fassaden
sehr vielseitig verwend
hochdeckend: Flächen
spannungsarm: kein S
abtönfreudig: spart bi
preisgünstig: nicht teu
aus Deutschlands gr
Deutsche Amphibolin-Werke

»Donnerwetter, ist das alte Haus am Marktplatz wieder hübsch geworden! Dabei war der Putz so miserabel. Die Maler haben gezaubert, so scheint mir.«
»Gezaubert mit Muresko-Füllfarbe. Die ist nämlich spannungsarm und nimmt jeden Untergrund. Dabei schafft sie piko-bello einheitliche Flächen.«
SPAN-
NUNGS-
ARM

In questa veloce rassegna sul successo di Muresko dalla sua nascita nel 1959, ci piace ricordare alcuni slogan che hanno fatto la storia del marchio Caparol: uno per tutti è "**Fassaden Farben sollen Dickhäuter sein"** ovvero "Le pitture per facciate dovrebbero essere spesse" (come la pelle degli elefanti - ndr).

A partire dalla campagna pubblicitaria realizzata in Germania nel 1965, dopo una serie di modifiche e numerose versioni, nel 1985 l'elefante con le strisce colorate è diventato ufficialmente il logo della nostra Azienda.

È proprio grazie all'incredibile riscontro positivo da parte degli applicatori professionali, che hanno utilizzato ed utilizzano quotidianamente Muresko, che la Caparol è diventata una delle più grandi industrie specializzate in pitture in dispersione ad oggi presenti sul mercato.

"Con i litri di Muresko venduti in Italia negli ultimi 5 anni avremmo potuto pitturare le superfici di 8.700 campi da calcio"

Per dare un'idea dello sviluppo e del successo di Muresko in Italia stimiamo una vendita di oltre 3,8 milioni di litri di prodotto, che equivalgono a circa 15,2 milioni di m^2 di superficie, solo negli ultimi 5 anni.

CAPAROL
Muresko
Pittura per facciate di tipo acrilsilossanico ad alta resistenza
Hochwiderstandsfähige SilaCryl Fassadenfarbe
Pintura de fachadas SilaCryl® para una amplia variedad de aplicacione
Eccellente copertura dei bordi
Alta resa, facilmente lavorabile
Diffusivo ed idrorepellente
Ausgezeichnete Kantenabdeckung
Sehr ergiebig, leicht verarbeitbar
Sehr gute Diffusion/wasserabweisend
Optima estabilidad de color
Altamente difusible y repelente al agua
Con Conservante Antimoho
B1
2230
PITTURA PER ESTERNI • FASSADENFARBE • PINTURA DE FACHADAS

ECTION
10 L e

Muresko

Pittura acrilsilossanica per facciate ad alta resistenza

Finitura decorativa per facciate, con protezione del film dalla proliferazione di muffe e alghe. Idonea sia su intonaci nuovi, siano essi civili o di malta bastarda, sia su vecchie pitture per rinnovare la protezione/decorazione.

- Eccellente copertura dei bordi
- Alta resa, facilmente lavorabile
- Diffusiva al vapor d'acqua ed idrorepellente
- Film protetto contro l'attacco di funghi e alghe
- Resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione

Info prodotto

Tipologia	Pittura per esterni acrilsilossanica
Colore	Bianco - ColorExpress
Confezione	Bianco: 5 | 12,5 litri - Base 1: 1 | 5 | 10 | 14 litri - Base 3: 0,94 | 4,7 | 9,4 litri
Applicazione	Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione	Supporti lisci: 1 mano: 10% - 2 mano: 5 - 10% Supporti ruvidi: 1 mano: 10 - 20% - 2 mano: 5 - 10%
W Idrorepellenza	W3
V Traspirabilità	V2
Consumo | Resa	110 - 140 ml/m² - 7 - 9 m²/l

Intonaco	**Consolidante**	**Fondo**	**Finitura**
Supporto	Trasparente	Pigmentato	2 mani
Decoeso	Dupa-grund	CapaGrund Universal	Muresko
Spolverante	Acryl-Konsolidierung	CapaGrund Universal	Muresko
Nuovo	Acryl-Konsolidierung*	CapaGrund Universal	Muresko

**da valutarsi in base al supporto*

Muresko Compact

Pittura acrisilossanica per facciate, riempitiva ad alta resistenza

Finitura decorativa per facciate, con protezione del film dalla proliferazione di muffe e alghe, con elevate capacità uniformanti. Idonea sia su intonaci nuovi, siano essi civili o di malta bastarda, sia su vecchie pitture per rinnovare la protezione/decorazione.

- Alta capacità uniformante
- Alta resa, facilmente lavorabile
- Diffusiva al vapor d'acqua ed idrorepellente
- Film protetto contro l'attacco di funghi e alghe
- Resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione

Info prodotto

Tipologia	Pittura per esterni
Colore	ColorExpress
Confezione	Base 1: 1 | 5 | 10 | 14 litri - Base 3: 0,94 | 4,7 | 9,4 litri
Applicazione	Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione	20% con acqua
W Idrorepellenza	W3
V Traspirabilità	V2
Consumo | Resa	120 - 170 ml/m² - 6 - 8 m²/l

Intonaco	**Consolidante**	**Fondo**	**Finitura**
Supporto	Trasparente	Pigmentato	2 mani
Decoeso	Dupa-grund	CapaGrund Universal	Muresko Compact
Spolverante	Acryl-Konsolidierung	CapaGrund Universal	Muresko Compact
Nuovo	Acryl-Konsolidierung*	CapaGrund Universal	Muresko Compact

**da valutarsi in base al supporto*

Muresko Putz K12 - K15

Rivestimento acrilsilossanico per facciate, fibrato, ad alta resistenza

Finitura per facciate e per sistemi ETICS ad alta resa, con protezione del film secco dalla proliferazione di muffe e alghe. Idonea sia su intonaci nuovi, siano essi civili o di malta bastarda, sia su vecchie pitture per rinnovare la protezione.

- Aspetto compatto ed omogeneo
- Alta resa, facilmente lavorabile
- Diffusiva al vapor d'acqua ed idrorepellente
- Film protetto contro l'attacco di funghi e alghe
- Resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione

Info prodotto

Tipologia	Rivestimento per esterni
Colore	ColorExpress
Confezione	Base 1: 5 | 20 Kg **-** Base 3: 4,7 | 19,6 Kg
Applicazione	Taloscia - Spruzzo
Diluizione	Pronto all'uso Max 2% con acqua
W Idrorepellenza	W2
V Traspirabilità	V1
Consumo | Resa	**K12:** 2,1 Kg/m² - 0,48 m²/Kg | **K15:** 2,8 Kg/m² - 0,36 m²/Kg

Intonaco	**Consolidante**	**Fondo**	**Finitura**
Supporto	Trasparente	Pigmentato	1 mano
Decoeso	Dupa-grund	Putzgrund	Muresko Putz
Spolverante	Acryl-Konsolidierung	Putzgrund	Muresko Putz
Nuovo	Acryl-Konsolidierung*	Putzgrund	Muresko Putz

**da valutarsi in base al supporto*

Muresko CoolProtect

Pittura acrilsilossanica per facciate, con elevato valore di TSR

Finitura per facciate con elevato valore di TSR (Total Solar Reflectance) specifica per tinte scure anche su sistemi a ETICS. L'utilizzo di pigmenti speciali consente un surriscaldamento inferiore della superficie esposta ad irraggiamento solare.

- Minore surriscaldamento delle superfici
- Eccellente copertura dei bordi
- Diffusiva al vapor d'acqua ed idrorepellente
- Film protetto contro l'attacco di funghi e alghe
- Resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione

Info prodotto

Tipologia	Pittura per esterni acrilsilossanica, ideale per sistemi di isolamento termico delle pareti
Colore	Colorabile solo in tinte scure su richiesta
Confezione	12,5 litri
Applicazione	Pennello - Rullo
Diluizione	Supporti lisci: 1 mano: max 5% - 2 mano: max 5% Supporti ruvidi: 1 mano: max 15-20% - 2 mano: max 10%
W Idrorepellenza	W3
V Traspirabilità	V2
Consumo | Resa	200 ml/m² - 5 m²/l

Intonaco	**Consolidante**	**Fondo**	**Finitura**
Supporto	Trasparente	Pigmentato	2 mani
Decoeso	Dupa-grund	CapaGrund Universal	Muresko CoolProtect
Spolverante	Acryl-Konsolidierung	CapaGrund Universal	Muresko CoolProtect
Nuovo	Acryl-Konsolidierung*	CapaGrund Universal	Muresko CoolProtect

**da valutarsi in base al supporto*

www.caparol.it

Linea **Muresko**

Finiture acrilsilossaniche ad alte prestazioni

DAW Italia GmbH & Co KG
OPERA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO
CERTIFICATO N. 2089

CAPAROL

CAPAROL - *marchio della* **DAW Italia GmbH & Co KG**
Largo R. Murjahn, 1 - I-20080 Vermezzo (MI)
Tel +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.297
info@caparol.it - www.caparol.it

417729 - K10 - 5/2018