Caparol

CapaDIN

CapaDIN

Pittura traspirante superopaca

- Ottima traspirabilità, facile lavorazione
- Adatta a tutti i tipi di supporti
- Diluibile con acqua
- Certificazione EPD
- E.L.F. bassissime emissioni, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli

CapaDIN

Pittura traspirante superopaca

Descrizione	Pittura per interni ideale per il rivestimento di pareti e soffitti. Grazie alla semplicità di applicazione e alle sue caratteristiche specifiche come l'alta copertura, CapaDIN è particolarmente indicato per la realizzazione di ampie superfici.
Proprietà del materiale	• Superopaca • Ottima traspirabilità • Facile lavorazione • Adatta a tutti i tipi di supporti • Diluibile con acqua • E.L.F. bassissime emissioni, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli • Contenitore realizzato con il 70% di plastica riciclata
Certificazioni ambientali	• Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025
Imballaggi	Bianco: 5 - 12,5 Litri
Opacità	Superopaco - G ≤ 5 a 85°
Dati tecnici	• Abrasione ad umido: Classe 3 Secondo EN 13300 • Rapporto di contrasto: Classe 2 (per una resa di 6 m^2/L) Secondo EN 13300
Supporti idonei	I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura.
Applicazione con sistema di spruzzatura	Diluizione: max. 5% con acqua. Ø Ugello: 0,021"-0,025". Pressione: 150-180 bar. Angolo di spruzzatura: 50°. Filtro pistola: ca. 0,31 mm MW.
Diluizione	Mano di fondo/intermedia: 10% con acqua. Mano di finitura: 5% con acqua.
Consumo/Resa	Circa 150-160 ml/m^2 | 6-6,5 m^2/L per mano secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20°C e U.R. 65% secco al tatto e ricopribile dopo 4-6 ore.

Timbro rivenditore

419562 - K9 - 05/2022