CAPATEX GLOSS

Idrosmalto murale lucido

- Certificato HACCP, per ambienti del settore alimentare e sanitario
- Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti
- Protezione batteriostatica con tecnologia agli ioni d'argento
- Protezione da sporco e polvere

HACCP CERTIFIED

E.L.F. Emissionsminimiert · Lösemittelfrei · Weichmacherfrei

ColorExpress

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

CAPATEX GLOSS

Idrosmalto murale lucido

Descrizione e Campo di applicazione	Idrosmalto murale lucido ad elevate prestazioni. CapaTex Gloss è resistente ai lavaggi con i comuni detergenti domestici e idoneo per ambienti soggetti a forti sollecitazioni. Certificato HACCP secondo UNI 11021 - Parte 10.
Proprietà del materiale	• Certificato HACCP, per ambienti del settore alimentare e sanitario • Resistente ai lavaggi e ai comuni detergenti e disinfettanti • Protezione batteriostatica con tecnologia agli ioni d'argento • Protezione da sporco e polvere • Brillantezza stabile, non ingiallente • Superficie liscia e fine • Elevato punto di bianco • Eccellente copertura • E.L.F. bassissime emissioni, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli
Imballaggi e colori	• Bianco/Base 1: 10 Litri Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Lucido - G ≥ 60 a 60°. L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.
Dati tecnici	Secondo EN 13300 • Abrasione ad umido: Classe 1 • Rapporto di contrasto: Classe 2 (per una resa di 7 m^2/L) • Densità: Ca. 1,3 kg/L • Granulometria massima: <100 mm; Fine
Supporti idonei	Il supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e apparecchi airless.
Diluizione	Mano di fondo o intermedia: max 10% d'acqua. Mano di finitura: max 5% d'acqua.
Consumo/Resa	Ca. 65-75 ml/m^2 | 13-15 m^2/L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 4-6 ore ed è quindi ricopribile. Esercibile dopo 2-3 giorni.

Timbro Rivenditore

419957 - 03/2023

DAW Italia GmbH & Co KG - marchio **CAPAROL** - Tel +39 02 948552.1 - info@caparol.it - www.caparol.it