INDEKOTHERM-W

Pittura anticondensa ad effetto termico con protezione del film da muffe

- Anticondensa ad effetto termico
- Film con protezione antimuffa
- Eccellente copertura
- Elevato punto di bianco

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

INDEKOTHERM-W

Pittura anticondensa ad effetto termico con protezione del film da muffe

Descrizione e Campo di applicazione	IndekoTherm-W è una pittura additivata con speciali cariche per la riduzione dei fenomeni di condensa superficiale nelle zone fredde degli ambienti interni (ponti termici). IndekoTherm-W possiede una elevata azione preservante da muffe a largo spettro e lunga durata. Indicata per locali soggetti a forte condensa di vapore (caseifici, birrerie, cantine, pastifici, ecc.) e con particolari requisiti igienici come bagni, cucine, spogliatoi sportivi, ospedali.
Proprietà del materiale	• Anticondensa ad effetto termico • Film con protezione antimuffa • Eccellente copertura • Elevato punto di bianco • Diluibile con acqua • Permeabile al vapore acqueo • Basso odore, basso impatto ambientale
Imballaggi e colori	Bianco: 5 - 12,5 Litri.
Opacità	Opaca - G ≤ 10 a 85°. L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.
Dati tecnici	Secondo EN 13300 • Abrasione ad umido: Classe 3 • Rapporto di contrasto: Classe 1 (per una resa di 5 m^2/L) • Densità: Ca. 0,9 kg/L • Granulometria massima: <100 µm; Fine
Supporti idonei	I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.
Metodo di applicazione	Pennello e rullo.
Diluizione	Max. 10% con acqua.
Consumo/Resa	Circa 200 ml/m^2 | 5 m^2/L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 3-4 ore ed è quindi ricopribile. Esercibile dopo 12 ore.

Timbro Rivenditore

419964 - 03/2023

DAW Italia GmbH & Co KG - marchio **CAPAROL** - Tel +39 02 948552.1 - info@caparol.it - www.caparol.it