CAPAWEISS-W

Pittura antimuffa lavabile e traspirante con elevato punto di bianco

- Film protetto contro la formazione di muffe
- Permeabile al vapore acqueo
- Elevato punto di bianco
- Ottima copertura

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

CAPAWEISS-W

Pittura antimuffa lavabile e traspirante con elevato punto di bianco

Descrizione e Campo di applicazione	CapaWeiss-W è una pittura antimuffa bianca per interni per la protezione di superfici nuove e già pitturate. L'uso di particolari additivi garantisce una buona protezione contro le infestazioni delle muffe.
Proprietà del materiale	• Film protetto contro la formazione di muffe • Permeabile al vapore acqueo • Elevato punto di bianco • Ottima copertura • Superopaca • Facile da applicare con tutti i tipi di strumenti • E.L.F. basse emissioni, senza solventi, senza odori sgradevoli
Imballaggi e colori	Bianco: 4 - 14 Litri.
Opacità	Superopaca - G ≤ 5 a 85°. L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.
Dati tecnici	Secondo EN 13300 • Abrasione ad umido: Classe 3 • Rapporto di contrasto: Classe 2 (per una resa di 8-10 m^2/L) • Dimensione massima delle cariche: <100 µm; Fine • Densità: Ca. 1,65 kg/L • Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: Sd < 0,03 m; Classe V1 - Alta
Supporti idonei	Tutti i supporti comuni in interni quali intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso, superfici prepitturate. I supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze che potrebbero inibire una corretta adesione.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo a pelo corto e apparecchi di spruzzatura.
Diluizione	Con acqua. • Prima mano: 15% • Mano di finitura: 10%
Consumo/Resa	Circa 120-140 ml/m^2 | 7-8 m^2/L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 6-8 ore ed è quindi ricopribile. Esercibile dopo 24 ore.

Timbro Rivenditore

419967 - 03/2023

DAW Italia GmbH & Co KG - marchio **CAPAROL** - Tel +39 02 948552.1 - info@caparol.it - www.caparol.it