CAPAMATT

Pittura superopaca lavabile ad alta copertura con effetto Soft-Touch

- Eccellente copertura e punto di bianco
- Facile da applicare, senza gocce e schizzi
- Resa elevata, ottima traspirabilità
- Bassissima presa di sporco, buona resistenza all'abrasione a umido

SOFT TOUCH
Per pareti più lisce

E.L.F.

ColorExpress

THE POWER OF SURFACE.

CAPAROL

CAPAMATT

Pittura superopaca lavabile ad alta copertura con effetto Soft-Touch

Descrizione e Campo di applicazione	CapaMatt è una pittura per interni con una finitura estetica dall'aspetto vellutato e liscia al tatto. Ha un'eccellente copertura, un ottimo punto di bianco e una bassissima presa di sporco, che la rendono idonea per tinteggiare ambienti soggetti a sollecitazioni e usura. CapaMatt è adatta a tutti i supporti comunemente utilizzati, come intonaci minerali, rasature a base di gesso, cartongesso e superfici prepitturate.
Proprietà del materiale	• Superopaca • Effetto Soft-Touch • Eccellente copertura e punto di bianco • Resa elevata • Bassissima presa di sporco • Elevata traspirabilità • Buona resistenza all'abrasione a umido • Adatta a tutti i tipi di intonaci • E.L.F. bassissime emissioni, esente da solventi e plastificanti, senza odori sgradevoli • Contenitore prodotto con il 35-38% di plastica riciclata certificata
Certificazioni ambientali	• Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) - Norma ISO 14025 • Conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) - D.M. 11/10/201 • Idoneo per il credito "EQ - Qualità ambientale interna – Materiali basso emissivi" nel protocollo LEED • Conforme ai requisiti BREEAM – Hea 02 Indoor air quality
Imballaggi e colori	• Bianco/Base 1: 1 - 5 - 12,5 Litri • Base 2: 1 - 5 - 10 Litri • Base 3: 0,94 - 4,7 - 9,4 Litri Tinteggiabile con sistema ColorExpress.
Opacità	Superopaco - ≤ 5 a 85°. L'opacità può variare in funzione del colore scelto e della tipologia di supporto.
Dati tecnici	Secondo EN 13300 • Abrasione ad umido: Classe 2 • Rapporto di contrasto: Classe 1 (per una resa di 7 m^2/L)
Supporti idonei	Intonaci minerali, vecchie pitture, purchè portanti e non decoese, gesso, cartongesso. Il supporto deve essere pulito, portante e privo di sostanze distaccanti. Non applicare direttamente su supporti a base di calce pura o fortemente alcalini.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e idonei sistemi di spruzzatura.
Diluizione	Con acqua. • Bianco/Base 1: a rullo max. 30%, a pennello max. 30-40%, a spruzzo 20% • Base 2: a rullo, a pennello, a spruzzo 15% • Base 3: a rullo, a pennello, a spruzzo 10%
Consumo/Resa	Circa 60-70 ml/m^2 | 14-16 m^2/L per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto.
Tempo di essiccazione	A +20°C e U.R.65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 4 ore ed è quindi ricopribile. Essiccazione in profondità dopo 8 ore.

416775 - 03/2023

DAW Italia GmbH & Co KG - marchio **CAPAROL** - Tel +39 02 948552.1 - info@caparol.it - www.caparol.it