Viero

IDROPITTURE

Viero

Il ciclo PRYMER ACRYL fissativo e LAVABILE ACRILICA rispondono ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) richiesti nelle gare di appalto dei lavori pubblici. Questi prodotti certificati Ecolabel e A+ garantiscono elevati standard prestazionali e un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime fino allo smaltimento finale.

LAVABILE ACRILICA

PITTURA MURALE LAVABILE A BASE DI RESINE ACRILICHE CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

- LAVABILITÀ CLASSE 2 - ISO 11998
- ALTA OPACITÀ
- BUON POTERE MASCHERANTE
- ELEVATA ADESIONE AL SUPPORTO
- STABILITÀ DEI COLORI
- PER INTERNI

INFORMAZIONI TECNICHE:

RESA:	DILUIZIONE:	ESSICCAZIONE:	COLORI:
16-18 mq/L	Con acqua. **Rullo:** 20-30% **Pennello:** 20-30% **Airless:** 30-40%	**Secco in profondità:** max 12 h **Sovraverniciabile:** 4-8 h	Bianco, colorabile con il Sistema Tintometrico

*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo norme del Decreto n° 2011-321 del 23 marzo 2011 (Regolamentazione Francese sul livello di VOC).

LAYKEN FARBE

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE UNIVERSALE PER TUTTI GLI AMBIENTI DELLA CASA

- LAVABILITÀ CLASSE 2 - ISO 11998
- ELEVATA TRASPIRABILITÀ
- ANTIGOCCIA
- BUONA COPERTURA
- ASSENZA DI RIPRESE
- PER INTERNI

INFORMAZIONI TECNICHE:

RESA:	DILUIZIONE:	ESSICCAZIONE:	COLORI:
12 mq/L	Con acqua. **Rullo:** 20-30% **Pennello:** 20-30% **Airless:** 30-40%	**Secco al tatto:** 0,5 h **Secco in profondità:** max 12 h **Sovraverniciabile:** 4-8 h	Bianco, colorabile con il Sistema Tintometrico

WALL FARBE

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE PER GRANDI SUPERFICI A BASE DI RESINE VINILICHE

Grazie alla sua resa particolarmente elevata è ideale per lavori in interno su grandi superfici.

- DILUIZIONE FINO AL 50%
- ALTA TRASPIRABILITÀ
- FACILE APPLICAZIONE
- PER INTERNI

INFORMAZIONI TECNICHE:

RESA:	DILUIZIONE:	ESSICCAZIONE:	COLORI:
16-18 mq/L	Con acqua. **Rullo:** 30-40% **Pennello:** 40-50% **Airless:** 50-60%	**Secco al tatto:** 0,5 h **Secco in profondità:** max 24 h **Sovraverniciabile:** 5-6 h	Bianco, colorabile con il Sistema Tintometrico

FUNGICID

PITTURA MURALE TRASPIRANTE ANTIMUFFA

Fungicid, grazie all'alto potere fungicida e all'elevata permeabilità al vapore, favorisce la traspirazione del muro in ambienti con elevata produzione di vapore acqueo.

- EFFICACIA ANTIMUFFA TESTATA - UNI EN 15457
- ELEVATA COPERTURA
- ALTA TRASPIRABILITÀ
- ASSENZA DI RIPRESE

INFORMAZIONI TECNICHE:

RESA:	DILUIZIONE:	ESSICCAZIONE:	COLORI:
12-14 mq/L	Con acqua. **Rullo:** 25% **Pennello:** 35%	**Secco al tatto:** max 0,5 h **Secco in profondità:** max 24 h **Sovraverniciabile:** 5-6 h	Bianco, colorabile con il Sistema Tintometrico

TERMOPAINT

PITTURA TERMICA ANTI-CONDENSA

Grazie alla sua speciale formula a base di microsfere di vetro cave (3M™ - Glass Bubbles) garantisce un'efficace azione isolante e riduce notevolmente i fenomeni di condensa tipici degli ambienti umidi come bagni, cucine, lavanderie.

- EFFICACIA ANTIMUFFA TESTATA - UNI EN 15457
- ANTICONDENSA
- TERMOISOLANTE
- OTTIMA COPERTURA
- PER INTERNI

INFORMAZIONI TECNICHE:

RESA:	DILUIZIONE:	ESSICCAZIONE:	COLORI:
4-5 mq/L	Con acqua. **Rullo:** 15-20% **Pennello:** 20-25%	**Secco al tatto:** max 0,5 h **Secco in profondità:** max 12 h **Sovraverniciabile:** 12 h	Bianco

SUPER HYDRO MAT

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI* A+ A+ A B C

PITTURA SUPERLAVABILE IGIENIZZANTE AGLI IONI D'ARGENTO

Ideale per ambienti dove è richiesta un'elevata igiene.
Grazie agli ioni d'argento, Super Hydro Mat crea una barriera attiva contro la proliferazione del 99,9% dei batteri, garantendo una maggiore conservazione del film della pittura.

- FORMULA AGLI IONI D'ARGENTO
- RESISTENTE AGLI ATTACCHI BATTERICI - ISO 22196
- PRIVA DI FORMALDEIDE
- LAVABILITÀ: CLASSE 1
- FINITURA OPACA VELLUTATA
- OTTIMA COPERTURA

INFORMAZIONI TECNICHE:

RESA:	DILUIZIONE:	ESSICCAZIONE:	COLORI:
16-18 mq/L	**Rullo, pennello e spruzzo % in volume:** max 30%	**Secco al tatto:** max 0,5 h **Secco in profondità:** max 24 h **Sovraverniciabilità:** 12-24 h	Bianco, colorabile con il Sistema Tintometrico

*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo norme del Decreto n° 2011-321 del 23 marzo 2011 (Regolamentazione Francese sul livello di VOC).

HYDROLAST COLOR

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI* A+ A+ A B C

TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE

Idropittura traspirante idrorepellente, adatta a tutti gli ambienti della casa.

- ELEVATA COPERTURA
- OTTIMA TRASPIRABILITÀ
- ASSENZA DI RIPRESE

INFORMAZIONI TECNICHE:

RESA:	DILUIZIONE:	ESSICCAZIONE:	COLORI:
14-16 mq/L	Con acqua. **Rullo:** 25 %, max 10% per tinte forti **Pennello:** 35%, max 10% per tinte forti **Spruzzo o airless:** la preparazione è in funzione della macchina erogatrice, consultare per la regolazione il fornitore	**Secco al tatto:** max 0,5 h **Secco in profondità:** max 24 h **Sovraverniciabilità:** 5-6 h	Bianco, colorabile con il Sistema Tintometrico

*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo norme del Decreto n° 2011-321 del 23 marzo 2011 (Regolamentazione Francese sul livello di VOC).

IDROBOARD

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI* A+ (A+ A B C)

SUPERLAVABILE PER CARTONGESSO

Idropittura superlavabile per cartongesso ad elevatissima copertura opacità e riempimento.

- IDEALE PER CARTONGESSO
- ELEVATO POTERE RIEMPITIVO
- OTTIMA COPERTURA
- NON RICHIEDE FISSATIVO SU CARTONGESSO
- EXTRA OPACO

INFORMAZIONI TECNICHE:

RESA:	DILUIZIONE:	ESSICCAZIONE:	COLORI:
13-15 mq/L	Con acqua. **Rullo:**10%, max 5% per tinte forti **Pennello:** 20%, max 10% per tinte forti **Spruzzo o airless**: la preparazione è in funzione della macchina erogatrice, consultare per la regolazione il fornitore	**Secco al tatto:** max 1 h **Secco in profondità:** 24 h **Sovraverniciabilità:** 4-6 h	Bianco, colorabile con il Sistema Tintometrico

*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo norme del Decreto n° 2011-321 del 23 marzo 2011 (Regolamentazione Francese sul livello di VOC).

ICÔNE TECH

SMALTO MURALE

Icône Tech risponde ai requisiti del sistema HACCP. Il prodotto è risultato idoneo all'utilizzo in ambienti con presenza di alimenti secondo la normativa UNI 11021:2002.

- RESISTENTE A FREQUENTI LAVAGGI
- FACILE DA PULIRE
- IDEALE PER AMBIENTI AD ALTA FREQUENTAZIONE
- IDONEO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI CON PRESENZA DI ALIMENTI - HACCP
- INODORE
- FINITURA SATIN E MAT

INFORMAZIONI TECNICHE:

RESA:	DILUIZIONE:	ESSICCAZIONE:	COLORI:
Finitura Satin: 14-16 mq/L **Finitura Mat:** 12-14 mq/L	**Rullo:** 10% **Pennello:** 10% **Spruzzo ed aria:** al 20% **Ugello:** 1,2 ÷ 1,5 mm **Pressione:** 2,5 atm	**Secco in profondità:** max 12 h **Sovraverniciabilità:** dopo 12 h	Bianco, colorabile con il sistema tintometrico

*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo norme del Decreto n° 2011-321 del 23 marzo 2011 (Regolamentazione Francese sul livello di VOC).

PRODOTTI DI FONDO

I PRIMER SONO PRODOTTI CHE SERVONO A FAR ANCORARE CORRETTAMENTE LE PITTURE MURALI SULLE PARETI

Prima di applicare la pittura è necessario preparare adeguatamente il supporto da dipingere, scegliendo una tipologia di fondo adeguato, in grado di permettere alla pittura sovrapplicata di aderire perfettamente e di essere distribuita in modo omogeneo, così da garantire un risultato ottimale e durevole nel tempo.

PRYMER PGM

Fondo murale ad elevatissima copertura, opacità e riempimento.

PRYMER ACQ

Isolante fissativo superconcentrato a base di resine acriliche.

PRYMER ACQ 100

Fissativo uniformante e consolidante a base di microemulsioni acriliche.

PRYMER ACRYL

Fondo fissativo a base di resine acriliche.

CONFORME CAM Criteri Ambientali Minimi

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI* A+ (A+ A B C)

*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo norme del Decreto n° 2011-321 del 23 marzo 2011 (Regolamentazione Francese sul livello di VOC).

Viero

8 003681 521880

MKVICF0133 - Folder idropitture interni 2023

Viero è un marchio di **Cromology Italia S.p.A.**
Sede Legale: via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) - Italy
Tel. 199 119955 - Fax 199 119977
info@viero-coatings.it - **www.viero-coatings.it**

SERVIZIO CLIENTI
NUMEROVERDE
800.825161
Lunedì - Venerdì: 8.30-17.30
numero.verde@cromology.it

Viero